

# FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2014/01/08

Numéro de SDS : 2849M

Date De Révision : 2014/11/04

Numéro De Révision : 30

## STA'-PUT S120 Contact Adhesive

### 1. IDENTIFICATION DE PRODUIT ET DE COMPAGNIE

**NOM DE PRODUIT:** STA'-PUT S120 Contact Adhesive

**FABRICANT**

ITW Polymers Sealants North America  
56 Air Station Industrial Park  
Rockland, MA 02370

**Service à la clientèle:** (781) 878-7015

**NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE (24 HEURES SUR 24)**

CHEMTREC (US Transportation) : (800) 424-9300

**COMMENTAIRES:** STA'-PUT est une marque déposée de Illinois Tool Works, Inc.

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### GHS CLASSIFICATIONS

**Health:**

Toxicité aiguë (oral), Catégorie 2  
Irritation de la peau, Catégorie 2  
Irritation oculaire., Catégorie 2A  
Sensibilisation des voies respiratoires, Catégorie 1  
Sensibilisation de la peau, Catégorie 1  
Mutagénicité., Catégorie 2  
Cancérogénicité., Catégorie 1B  
Toxicité pour la reproduction., Catégorie 1B  
Toxicité sur organes ciblés (exposition simple), Catégorie 1  
Toxicité sur organes ciblés (exposition simple), Catégorie 3  
Toxicité sur organes ciblés (exposition répétée), Catégorie 1  
Risque d'aspiration, Catégorie 1

**Environnemental:**

Risque aigu pour l'environnement aquatique, Catégorie 3  
Risque chronique pour l'environnement aquatique, Catégorie 3

#### GHS LABEL ELEMENTS



Marque  
d'exclamation



Risque  
pour la  
santé

**SIGNAL WORD:** DANGER.

#### HAZARD STATEMENTS

H302: Nocif en cas d'ingestion.  
H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H315: Provoque une irritation cutanée.  
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

# FICHE SIGNALÉTIQUE

**Date de Préparation :** 2014/01/08

**Numéro de SDS :** 2849M

**Date De Révision :** 2014/11/04

**Numéro De Révision :** 30

## STA'-PUT S120 Contact Adhesive

- H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
 H336: Peut provoquer somnolence et des vertiges.  
 H341: Susceptible d'induire des anomalies génétiques .  
 H350: Peut provoquer le cancer .  
 H360: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus .  
 H370: Risque avéré d'effets graves pour les organes .  
 H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .  
 H402: Très toxique pour les organismes aquatiques.  
 H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Precautionary statement(s)

#### Prevention:

- [201]: Se procurer les instructions avant utilisation.  
 P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les dispositions de sécurité.  
 P260: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.  
 P264: Laver soigneusement après manipulation.  
 P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
 P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
 P272: Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.  
 P273: Éviter le rejet dans l'environnement.  
 P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P284: Porter un équipement de protection respiratoire.

#### Réponse:

- P301+P310: EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...  
 P302+P352: IF PEAU : Laver abondamment à l'eau.  
 P304+P340: EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'air frais et l'installer de façon qu'elle puisse respirer aisément.  
 P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.  
 P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... si vous vous sentez mal.  
 P314: Consulter un médecin en cas de malaise.  
 P321: Traitement spécifique (voir la Section 4).  
 P330: Rincer la bouche.  
 P331: NE PAS faire vomir.  
 P332+P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.  
 P333+P313: En cas d'irritation/éruption cutanée: consulter un médecin.  
 P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
 P342+P311: Si des symptômes respiratoires apparaissent : appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...  
 P362: Enlever les vêtements contaminés.

#### Storage:

- P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
 P405: Garder sous clef.

#### Disposition:

- P501: Éliminer le contenu/récipient dans ...

# FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2014/01/08

Numéro de SDS : 2849M

Date De Révision : 2014/11/04

Numéro De Révision : 30

## STA'-PUT S120 Contact Adhesive

### SURVOL DES URGENCES

**APPARENCE PHYSIQUE:** Contient du chlorure de méthylène qui est un liquide inflammable avec une odeur légèrement sucrée.

**PRÉOCCUPATIONS IMMÉDIATES:** DANGER ! Poison. Contient du chlorure de méthylène qui est nocif par inhalation. Peut également causer l'irritation de la peau et des yeux. Le chlorure de méthylène est un risque de cancer possible. Peut provoquer le cancer issu des données animales.

### EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ

**YEUX:** Peut causer une irritation oculaire modérée à sévère avec endommagement possible temporaire.

**PEAU:** Un contact prolongé ou répété de liquide peut causer une irritation, dessèchements de la peau et la dermatite. Résultats can exposition unique dans une sensation de brûlure progressivement sévère ou une rougeur a prolongé.

**ABSORPTION À TRAVES LA PEAU:** Peut être absorbé par la peau, mais pas en quantité suffisante pour causer des effets indésirables.

**INGESTION:** Faible toxicité en cas d'ingestion. Opérations de manutention accessoire à normal avalé de petites quantités ne sont pas susceptibles de causer un dommage ; Cependant, avaler de grandes quantités peut causer des blessures. Aspiration dans les poumons peut se produire lors d'ingestion ou de vomissements, ce qui entraîne une absorption rapide et des blessures à d'autres systèmes de corps.

**INHALATION:** l'inhalation est la principale voie potentielle d'exposition. Exposition à des concentrations élevées de vapeur ou de brouillard peut causer la dépression du système nerveux central présentant des symptômes de maux de tête, étourdissements, stupeur, perte de conscience ou la mort selon la concentration et la durée d'exposition. Exposition à concentration élevée peut causer des irrégularité du rythme cardiaque, arrêt cardiaque et la mort. Surexposition a démontré des effets nocifs sur les poumons, foie, rein, système nerveux et des organes internes. Niveaux de carboxyhémoglobine peuvent être élevés chez les personnes exposées au chlorure de méthylène et peuvent causer un stress considérable sur le système cardiovasculaire.

**Cancérogénicité:** Le chlorure de méthylène a causé le cancer dans certains tests animaux de laboratoire. CIRC a classé le chlorure de méthylène dans le groupe 2 b comme une substance considérée comme possiblement cancérogène pour l'homme. Le chlorure de méthylène apparaît sur la liste de cancérogènes NTP.

**CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES:** L'alcoolisme, des maladies aiguës et chroniques du foie et des reins, maladie pulmonaire chronique, anémie, maladie coronarienne ou troubles du rythme du cœur. L'exposition peut entraîner une sensibilisation cardiaque et augmentent le risque d'un arrêt cardiaque.

**VOIES D'ENTRÉE:** L'inhalation est la principale voie potentielle d'entrée.

**DÉCLARATION DE CANCER:** Le chlorure de méthylène a causé le cancer dans certains tests animaux de laboratoire. CIRC a classé le chlorure de méthylène dans le groupe 2 b comme une substance considérée comme possiblement cancérogène pour l'homme. Le chlorure de méthylène apparaît sur la liste de cancérogènes NTP.

**POUVOIR D'IRRITATION:** Légère à modérée d'irritation des yeux et la peau.

### 3. COMPOSITION / INDICATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Nom De Substance Chimique	Poids%	CAS#
Dichlorométhane	75 - 90	75-09-2
Solvant Stoddard	1 - 5	8052-41-3

### 4. MESURES DE PREMIERS SOINS

**YEUX:** Immédiatement rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux

# FICHE SIGNALÉTIQUE

**Date de Préparation :** 2014/01/08

**Numéro de SDS :** 2849M

**Date De Révision :** 2014/11/04

**Numéro De Révision :** 30

## STA'-PUT S120 Contact Adhesive

immédiatement.

**PEAU:** En cas de contact, immédiatement rincer la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes et retirer les vêtements et chaussures contaminés. Obtenir des soins médicaux immédiatement. Laver avec soin ou éliminer les vêtements et chaussures avant de les réutiliser.

**INGESTION:** Ne provoquez pas de vomissements. Obtenir des soins médicaux immédiatement. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

**INHALATION:** Transporter à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle ou faire administrer de l'oxygène par une personne compétente. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

### SIGNES ET SYMPTÔMES D'EXPOSITION EXCESSIVE

**YEUX:** Provoque une irritation oculaire.

**PEAU:** Irritation cutanées légères à modérées.

**ABSORPTION À TRAVES LA PEAU:** Peut être absorbé par la peau, mais pas en quantité suffisante pour causer des effets indésirables.

**INGESTION:** Toxicité à dose unique faible à modérée

**INHALATION:** Exposition à des concentrations élevées de vapeur ou de brouillard peut causer la dépression du système nerveux central présentant des symptômes de maux de tête, étourdissements, stupeur, perte de conscience ou la mort selon la concentration et la durée d'exposition. Exposition à des concentrations élevées peut causer arythmie cardiaque, arrêt cardiaque et la mort. Surexposition a démontré des effets nocifs sur les poumons, foie, rein, système nerveux et des organes internes.

**EFFETS CHRONIQUES:** Surexposition prolongée a provoqué des effets toxiques sur le foie et les reins.

## 5. MESURES DE COMBAT DES INCENDIES

**CLASSE DE PRODUITS INFLAMMABLES:** Classe III B

**DANGER GÉNÉRAL:** Liquide toxique

**MOYENS D'EXTINCTION:** Eau pulvérisée, dioxyde de carbone, produit chimique sec ou de la mousse.

**PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX:** Chlorure d'hydrogène, le monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et des traces de chlore et de phosgène.

**PROCÉDURES DE COMBAT CONTRE LE FEU:** Les vapeurs concentrées peuvent être enflammées par une source d'énergie de haute intensité. Feu d'approche au vent pour éviter les vapeurs nocives et des produits de décomposition toxiques. Utiliser l'eau pulvérisée pour maintenir au frais conteneurs feu exposé. Éteint à l'aide d'un agent approprié pour environs feu. Pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome avec demande de pression, pièce facial SCBA (MSHA/NIOSH approuvé ou équivalent) et équipement de protection complet.

**DÉCHARGE STATIQUE SENSIBLE:** Non Applicable

**SENSIBILITÉ AUX IMPACTS:** Aucun connu

**PRODUITS DE DÉCOMPOSITION NOCIFS:** Chlorure d'hydrogène et des traces de chlore et de phosgène.

## 6. MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

**PETIT ÉCOULEMENT:** Zone de dykes pour contenir les déversements. Prendre précautions comme nécessaires pour prévenir la contamination ou la terre et les eaux de surface. Récupérer les matériaux déversés sur absorbant tel que de la sciure ou de vermiculite, et balayer dans un récipient fermé pour élimination. Ne pas rincer à l'égout. Si la zone de déversement est poreux, retirez autant de terre contaminée et du gravier, etc. comme nécessaire et placer dans des conteneurs fermés pour élimination. Seules les personnes dûment formées,

# FICHE SIGNALÉTIQUE

**Date de Préparation :** 2014/01/08

**Numéro de SDS :** 2849M

**Date De Révision :** 2014/11/04

**Numéro De Révision :** 30

## STA'-PUT S120 Contact Adhesive

autorisés et porter un équipement de protection individuel (EPI) devraient participer à intervention en cas de déversement et le nettoyage.

**ÉCOULEMENT IMPORTANT:** Garder les spectateurs de là. Seules des personnes qui sont suffisamment formés, autorisés et portant les équipements de protection individuelle (EPI) doivent participer au déversement d'hydrocarbures et de nettoyage. Connaître et se préparer à l'intervention en cas de déversement d'avant l'utilisation ou de la manipulation de ce produit. Retenir et contenir le déversement avec un matériau inerte (sable, terre). Liquides à couverts et étiquetés de son élimination. Utiliser un équipement de protection individuelle approprié. Place de digues absorbants matériaux dans des récipients couverts pour l'élimination. Éviter la contamination des égouts, des cours d'eau, et des eaux souterraines avec matière déversée ou absorbant utilisé.

### 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

**PROCÉDURES GÉNÉRALES:** Pour l'utilisation industrielle ou professionnelle uniquement. Suivez les instructions de l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Non pas pour la consommation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec le corps. Les récipients vides ne doivent pas être lavés et réutilisés pour n'importe quel but. Les porteurs de lentilles de contact doivent porter des lunettes de protection autour de vapeurs de produits chimiques et de liquide. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Afin d'éviter l'accumulation de vapeurs, utiliser des ressources naturelles et/ou de ventilation mécanique (par exemple, ouvrir toutes les fenêtres et les portes pour obtenir une ventilation transversale).

**MANIPULATION:** Utiliser avec une ventilation suffisante pour que les employés de l'exposition au-dessous des limites recommandées. Fournir une ventilation adéquate pour le stockage, la manipulation et l'utilisation, en particulier pour joint ou espaces faible. Éviter tout contact du liquide avec les yeux et la peau prolongée de l'exposition. Suivez tous les SDS/mesures de précaution sur l'étiquette même après conteneur est vidé parce qu'ils mai retian des résidus du produit.

**Entreposage:** Garder le contenant fermé lorsque vous ne l'utilisez pas. Stocker dans un endroit sec, bien aéré, hors du soleil et loin des sources d'ignition. Ne pas enlever ni altérer l'étiquette. Empêcher l'eau ou l'air humide ne pénètre dans le conteneur.

**TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE:** 15.5°C (60°F) Minimum à 35°C (95°F) Maximum

**DURÉE DE CONSERVATION:** 9 mois à compter de la date de fabrication

### 8. CONTRÔLES D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

# FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2014/01/08

Numéro de SDS : 2849M

Date De Révision : 2014/11/04

Numéro De Révision : 30

## STA'-PUT S120 Contact Adhesive

### RÈGLES D'EXPOSITION

COMPOSANTES DANGEREUSES SELON OSHA (29 CFR 1910.1200)				
		LIMITES D'EXPOSITION		
Nom De Substance Chimique			ppm	mg/m <sup>3</sup>
Dichlorométhane	NET/PEL de l'OSHA	TWA	25 ppm	NL
		LECT	125 ppm	NL
	CMA de l'ACGIH	TWA	50 ppm	174 mg/m <sup>3</sup>
		LECT	NL [1]	NL [1]
Solvant Stoddard	NET/PEL de l'OSHA	TWA	500 ppm	2900 mg/m <sup>3</sup>
		LECT	NL [1]	NL [1]
	CMA de l'ACGIH	TWA	100 ppm	525 mg/m <sup>3</sup>
		LECT	NL [1]	NL [1]

**NOTES DE BAS DE PAGE DU TABLEAU:**  
1. NL = Non Répertoriés

**CONTRÔLES D'INGÉNIERIE:** Utiliser des enceintes fermées, la ventilation locale, ou d'autres systèmes de contrôle techniques pour contrôler les concentrations atmosphériques au-dessous des limites d'exposition recommandées. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Pour déterminer les niveaux d'exposition, la surveillance doit être effectuée comme indiqué par l'OSHA Standard 29 CFR 1910.1052.

### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

**YEUX ET VISAGE:** Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Un écran facial peut être nécessaire si la pulvérisation du produit.

**PEAU:** Porter des gants résistant aux produits chimiques tels que Viton, PVA ou équivalent. Porter des vêtements de protection chimique et des bottes pour éviter tout contact répété ou prolongé de la peau.

**RESPIRATOIRE:** Où les concentrations de vapeur dépassent ou sont susceptibles de dépasser les limites d'exposition professionnelle, un NIOSH approuvé par le NIOSH d'air flux continu fourni, hotte ou un casque est recommandé. REAUTONOME approuvé une pression positive autonome appareils avec morceau intégral est requise pour déversements et/ou des situations d'urgence.

**PRATIQUES D'HYGIÈNE AU TRAVAIL:** Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène lors de la manipulation de ce matériau. Lavez-vous les mains soigneusement après usage.

**AUTRES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:** Les usines entreposant ou utilisant ce produit devraient être équipées d'une unité de lavage des yeux et d'une douche de sécurité.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**ÉTAT PHYSIQUE:** Liquide

**ODEUR:** Odeur légèrement sucrée

**SEUIL OLFACTIF:** Non déterminé

**COULEUR:** Clair ou rouge

**pH:** Non Déterminé

**POURCENTAGE DE VOLATILITÉ:** 85.0

# FICHE SIGNALÉTIQUE

**Date de Préparation :** 2014/01/08

**Numéro de SDS :** 2849M

**Date De Révision :** 2014/11/04

**Numéro De Révision :** 30

## STA'-PUT S120 Contact Adhesive

**Notes:** au poids, selon le poids

**POINT D'INFLAMMABILITÉ ET MÉTHODE:** Aucun

**LIMITES D'INFLAMMABILITÉ:** 14 à 22

**TEMPÉRATURE D'AUTOIGNITION:** (658°F) à (1033°F)

**PRESSION DE LA VAPEUR:** Non Déterminé

**DENSITÉ DE VAPEUR:** Non Déterminé

**POINT D'ÉBULLITION:** 39.8°C (104°F)

**POINT DE CONGÉLATION:** Non Déterminé

**POINT DE FUSION:** Non Déterminé

**POINT DE VERSAGE:** Non Déterminé

**SOLUBILITÉ DANS L'EAU:** Non déterminé

**Partition coefficient: n-octanol/water:** Non Déterminé

**TAUX D'ÉVAPORATION:** < 1.0 (l'acétate de n-butyle=1)

**DENSITÉ:** 10.73 lbs/gal

**TAILLE DE LA (DES) PARTICULE(S):** Non Déterminé

**GRAVITÉ PARTICULIÈRE:** 1.29

**VISCOSITÉ:** Non déterminé

**POIDS MOLÉCULAIRE:** Non Déterminé

**(VOC):** 71.4 gr/L EPA Method 24

**Notes:** Photochimiquement réactif seul COV : 12.8 gr/L

**PROPRIÉTÉS OXYDANTES:** Non Déterminé

**COMMENTAIRES:** 5,59 lb VHAP/lb Solide

83,9 % enpoids HAP

### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**RÉACTIVITÉ:** Oui

**POLYMÉRISATION DANGEREUSE:** Ce produit ne subit pas de polymérisation.

**STABILITÉ:** Stable.

**CONDITIONS À ÉVITER:** Éviter tout contact avec une flamme nue, arcs électriques ou autres qui peuvent provoquer la décomposition thermique des surfaces chaudes.

**RÉACTIONS DANGEREUSES POSSIBLES:** Aucun prévu.

**PRODUITS DE DÉCOMPOSITION NOCIFS:** Chlorure d'hydrogène et des traces de chlore et de phosgène.

**MATÉRIAUX INCOMPATIBLES:** Les alcalis forts, oxygène, peroxyde d'azote, sodium, potassium et autres oxydants et métaux réactifs.

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**PRODUIT TRÈS TOXIQUE**

# FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2014/01/08

Numéro de SDS : 2849M

Date De Révision : 2014/11/04

Numéro De Révision : 30

## STA'-PUT S120 Contact Adhesive

Nom De Substance Chimique	DOSE LETALE MOYENNE LD <sub>50</sub> PAR INGESTION	DOSE LETALE LD <sub>50</sub> PAR VOIE CUTANEE	CONCENTRATION LETALE MOYENNE LC <sub>50</sub> PAR INHALATION
Dichlorométhane	985 à 1600 mg/kg	> 2000 mg/kg	52 mg/L (dose 4-hr)
Solvant Stoddard	5000 mg/kg	3000 mg/kg	Pas de données

: Les yeux d'intensité légère à modérée et l'irritation de la peau.

: Le chlorure de méthylène a été évalué pour son potentiel d'induire des effets génotoxiques in vivo et de systèmes in vitro avec des résultats mitigés. Selon la preuve, exposition de chlorure de méthylène peut considérer être un mutagène weak dans les systèmes mammaliens.

### Cancérogénicité

Nom De Substance Chimique	STATUT NTP	STATUT CIRC	STATUT OSHA
Dichlorométhane	2	2B	X

**IARC (ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER):** Groupe 2 b  
cancérogénicité chez les animaux

**NTP (PROGRAMME NATIONAL DE TOXICOLOGIE):** Cancérogénicité chez les animaux

**Notes:** Ce produit contient du chlorure de méthylène, un produit chimique connu l'état de Californie pour causer le cancer.

**Reproductive toxicity:** Des études animales en laboratoire sur des souris, des rats et des lapins ont été menées pour évaluer les effets potentiels de reproduction et le développement des expositions de chlorure de méthylène. Le chlorure de méthylène n'a pas été démontré provoque des effets tératogènes (malformations congénitales) chez les animaux de laboratoire.

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**DONNÉES SUR L'ENVIRONNEMENT:** Le chlorure de méthylène est censé s'évaporer rapidement de l'eau et près de la surface sol.

**INFORMATION ÉCOTOXICOLOGIQUE:** Contient des composants qui sont potentiellement toxiques pour les écosystèmes en eau douce et en eau salée.

**BIOACCUMULATION/L'ACCUMULATION:** Contient des composants avec le potentiel de bio-s'accumuler.

## 13. CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION

**MÉTHODE D'ÉLIMINATION:** Éliminer conformément à tous les locaux, d'État, et les règlements fédéraux.

## 14. INFORMATIONS REGARDANT LE TRANSPORT

### DOT (DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS)

**NOM PROPRE D'EXPÉDITION:** Liquides toxiques, organiques, N.S.A.

**NOM TECHNIQUE:** contient (dichlorométhane)

**CLASSE/DIVISION DE DANGER PRINCIPAL:** 6.1

**NUMÉRO UN/NA:** 2810

**GROUPE D'EMBALLAGE:** III

**NAERG:** 153



# FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2014/01/08

Numéro de SDS : 2849M

Date De Révision : 2014/11/04

Numéro De Révision : 30

## STA'-PUT S120 Contact Adhesive

**POLLUANT MARIN #1:** Aucun

### 15. INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION

#### ÉTATS UNIS

**SYMBOLE DES ÉTIQUETTES ET CLASSIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX ÉTABLIS PAR LE DOT (MINISTÈRE DES TRANSPORTS AMÉRICAIN)**



Poison

#### TITRE III DE LA SARA

**FEU:** Non **GÉNÉRATION DE PRESSION:** Non **RÉACTIVITÉ:** Non **AIGU:** Non **CHRONIQUE:** Oui

#### AVIS DE FOURNISSEUR DE LA SECTION 313 D'EPCRA

Nom De Substance Chimique	Poids%	CAS#
Dichlorométhane	75 - 90	75-09-2

#### CERCLA

Nom De Substance Chimique	Poids%	EXIG. CERCLA
Dichlorométhane	75 - 90	2200 kg

#### TSCA (ACTE SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES)

Nom De Substance Chimique	CAS#
Dichlorométhane	75-09-2
Solvant Stoddard	8052-41-3

#### CLEAN AIR ACT (ARRÊTÉ SUR LA PROPRETÉ DE L'AIR)

Nom De Substance Chimique	Poids%	CAS#
Dichlorométhane	75 - 90	75-09-2

#### ETATS AVEC EXIGENCES PARTICULIÈRES

Nom De Substance Chimique	Exigences
Dichlorométhane	New Jersey Droit à connaître la Liste Pennsylvanie Droit à connaître la Liste Massachusetts toxique de réduction de l'utilisation de la loi (TURA) Produit chimique déclarable
Solvant Stoddard	New Jersey Droit à connaître la Liste Pennsylvanie Droit à connaître la Liste

#### PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

# FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2014/01/08

Numéro de SDS : 2849M

Date De Révision : 2014/11/04

Numéro De Révision : 30

## STA'-PUT S120 Contact Adhesive

Nom De Substance Chimique	Poids%	Répertorié
Dichlorométhane	75 - 90	Cancer

### Canada

#### SYMBOLE ET CLASSIFICATION DE DANGER POUR LE WHMIS



Poison

### 16. AUTRES INFORMATIONS

Date De Révision: 2014/11/04


POUR INFORMATION CONTACTER: (781) 878-7015

SOMMAIRE DES RÉVISIONS: Cette fiche signalétique remplace le 2014/01/08 FS. Modifié **Chapitre 2:** .

#### CLASSIFICATION POUR LE HMIS

Santé	2
INFLAMMABILITÉ	1
RISQUE MATÉRIEL	0
PROTECTION PERSONNELLE	B

#### CODES POUR LE NFPA



**DÉCLARATIONS GÉNÉRALES:** Tenir hors de portée des enfants.

Pour l'utilisation industrielle ou professionnelle uniquement.

**DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT:** Ce document peut être utilisé pour se conformer à la norme de communication dangereux d'OSHA 29 CFR 1910.1200.

Au meilleur de notre connaissance, les renseignements contenus dans la présente SDD est exacte. Il est destiné à aider l'utilisateur dans son évaluation des produits precautions de Dangers et sécurité pour être adoptée dans son utilisation. Les données de la présente SDD ne concernent que du matériau spécifique désigné ci-après. Nous déclinons toute responsabilité pour l'usage ou l'utilisation de cette information, et nous ne garantissons pas l'exactitude ou l'exhaustivité.

Ces informations sont fournies sans aucune garantie, exprimée ou implique, sauf qu'il est précis à la meilleure connaissance de ITW polymères en Amérique du Nord. mastics Les données sur cette feuille reliées uniquement du matériau spécifique désigné ci-après. ITW polymères mastics Amérique du Nord n'assume aucune responsabilité légale pour l'utilisation du recours à ces données.